

Suzuki Baleno: Technische Daten 1.2 DUALJET			
Modell:	1.2 DUALJET		1.2 DUALJET SHVS
Version:	5-Türer		
Antrieb:	Frontantrieb		
Getriebe:	Schaltgetriebe		
Ausstattungsline:	Basic	Club	Comfort
Sondermodellname:	-		
Motorbauart	wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung		wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung
Motorsteuerung	Kette		Kette
Hubraum (cm ³)	1,242		1,242
Bohrung x Hub (mm)	73,0 x 74,2		73,0 x 74,2
Verdichtungsverhältnis	12,5 : 1		12,5 : 1
max. Leistung (kW / PS) bei Drehzahl (1/min)	66 kW (90 PS) bei 6.000		66 kW (90 PS) bei 6.000
max. Drehmoment (Nm) / Drehzahl (1/min)	120 / 4.400		120 / 4.400
Kraftübertragung			
Antrieb	Frontantrieb		Frontantrieb
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe		5-Gang-Schaltgetriebe
Übersetzungsverhältnisse			
1. Gang	3,545		3,545
2. Gang	1,904		1,904
3. Gang	1,240		1,240
4. Gang	0,914		0,914
5. Gang	0,717		0,717
6. Gang	-		-
Rückwärtsgang	3,272		3,272
Achsübersetzung	4,294		4,294
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung		Einscheiben Trockenkupplung
Fahrwerte			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180		180
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	12,3		12,3
Kraftstoffverbrauch			
innerorts (l/100 km)	5,3		4,7
außerorts (l/100 km)	3,6		3,6
kombinierter Testzyklus (l/100 km)	4,2		4,0
CO ₂ kombinierter Testzyklus (g/km)	98		94
Kraftstoffart	Super Bleifrei (ROZ 95)		Super Bleifrei (ROZ 95)
Biokraftstoffverträglichkeit	E10 tauglich		E10 tauglich
Kraftfahrzeugsteuer u. -versicherung			
Schadstoffklasse	Euro 6		
Typklasseneinstufung (KH/VK/TK)	16 / 23 / 18		
Radaufhängung			
Achse 1	Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen	Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen	
Achse 2	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern		Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
Felgenreife (Zoll)	5J x 15"		6J x 16"
Bereifung	175/65 R15 84H		185/55R16 83V
Bremsen			
Achse 1	innenbelüftete Scheibenbremsen		innenbelüftete Scheibenbremsen
Achse 2	Trommelbremsen		Scheibenbremsen
Lenkung			
Typ	Zahnstangenlenkung, servounterstützt		Zahnstangenlenkung, servounterstützt
Hilfskraft	Elektromotor		Elektromotor
Füllmengen			
Tankinhalt (l)	37		37
Kofferraumvolumen (nach VDA in l)			
Sitzreihen aufgestellt	355		355
2. Sitzreihe umgeklappt	756		756
max. Kofferraumvolumen (Herstellerangabe)	1.085		1.085
Abmessungen			
Sitzplätze	5		5
Länge (mm)	3.995		3.995
Breite (mm)	1.745		1.745
Höhe (mm)	1.470		1.460
Radstand (mm)	2.520		2.520
Spurweite (mm) Achse 1 / 2	1.530 / 1.530		1.520 / 1.520
Bodenfreiheit (mm) ZA (zwischen den Achsen)	110 - 140		110 - 140
Wendekreis (m)	9,8		10,0
Gewichte			
Leergewicht (kg) je nach Ausrüstung, inkl. 75 kg für Fahrer	940		990
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.405		1.405
Zulässige Achslasten (kg) VA / HA	810 / 760		810 / 760
max. Anhängelast ungebremst (kg)	400		400
max. Anhängelast gebremst (kg) / bis 12 % Steigung	1.000		1.000
Stützlast (kg)	60		60
Dachlast (kg)	50		50
Sicherheit			
ABS / Anzahl Sensoren / ESP	ABS / 4 / ESP		
EuroNCAP-Test "Insassenschutz"	-		
EuroNCAP-Test "Kindersicherheit"	-		
EuroNCAP-Test "Fußgängerschutz"	-		
EuroNCAP-Test "Sicherheitsunterstützung"	-		
Garantie/Wartung			
Garantie in Jahren / bis km-Begrenzung inkl. Mobilitätsgarantie	3 / 100.000		
Garantie gegen Durchrostung in Jahren (mit jährlicher Rostschutzkontrolle laut Scheckheft)	12		
Inspektion alle km/Monate	20.000 / 12		
Ölwechsel alle km/Monate	20.000 / 12		

Suzuki Baleno: Technische Daten 1.0 BOOSTERJET	
Modell:	1.0 BOOSTERJET
Version:	5-Türer
Antrieb:	Frontantrieb
Getriebe:	Schaltgetriebe Automatikgetriebe
Ausstattungsline:	Comfort
Sondermodellname:	-
Motorbauart	wassergekühlter Dreizylinder-Turbomotor, 12 Ventile, 2 oberliegende Nockenwellen, Direkteinspritzung
Motorsteuerung	Kette
Hubraum (cm³)	998
Bohrung x Hub (mm)	73.0 x 79.5
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1
max. Leistung (kW / PS) bei Drehzahl (1/min)	82 kW (111 PS) bei 5.500
max. Drehmoment (Nm) / Drehzahl (1/min)	170 / 2.000 - 3.500 160 / 1.500 - 4.000
Kraftübertragung	Frontantrieb
Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe 6-Stufen Automatikgetriebe
Übersetzungsverhältnisse	
1. Gang	3,545
2. Gang	1,904
3. Gang	1,233
4. Gang	0,885
5. Gang	0,690
6. Gang	-
Rückwärtsgang	3,250
Achsübersetzung	3,944
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung Hydraulischer Drehmomentwandler
Fahrwerte	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	11,4
Kraftstoffverbrauch	
innerorts (l/100 km)	5,4
außerorts (l/100 km)	4,0
kombinierter Testzyklus (l/100 km)	4,5
CO ₂ kombinierter Testzyklus (g/km)	105
Kraftstoffart	Super Bleifrei (ROZ 95)
Biokraftstoffverträglichkeit	E10 tauglich
Kraftfahrzeugsteuer u. -versicherung	
Schadstoffklasse	Euro 6
Typklasseneinstufung (KH/VK/TK)	16 / 23 / 18 16 / 23 / 18
Radanhangung	
Achse 1	Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen
Achse 2	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
Felgenreiße (Zoll)	6J x 16"
Bereifung	185/55R16 83V
Bremsen	
Achse 1	innenbelüftete Scheibenbremsen
Achse 2	Scheibenbremsen
Lenkung	
Typ	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
Hilfskraft	Elektromotor
Füllmengen	
Tankinhalt (l)	37
Kofferraumvolumen (nach VDA in l)	
Sitzreihen aufgestellt	355
2. Sitzreihe umgeklappt	756
max. Kofferraumvolumen (Herstellerangabe)	1.085
Abmessungen	
Sitzplätze	5
Länge (mm)	3.995
Breite (mm)	1.745
Höhe (mm)	1.470
Radstand (mm)	2.520
Spurweite (mm) Achse 1 / 2	1.520 / 1.520
Bodenfreiheit (mm) ZA (zwischen den Achsen)	120
Wendekreis (m)	10,0
Gewichte	
Leergewicht (kg) je nach Ausrüstung, inkl. 75 kg für Fahrer	980
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.430
Zulässige Achslasten (kg) VA / HA	810 / 760
max. Anhängelast ungebremst (kg)	400
max. Anhängelast gebremst (kg) / bis 12 % Steigung	1.000
Stützlast (kg)	60
Dachlast (kg)	50
Sicherheit	
ABS / Anzahl Sensoren / ESP	ABS / 4 / ESP
EuroNCAP-Test "Insassenschutz"	-
EuroNCAP-Test "Kindersicherheit"	-
EuroNCAP-Test "Fußgängerschutz"	-
EuroNCAP-Test "Sicherheitsunterstützung"	-
Garantie/Wartung	
Garantie in Jahren / bis km-Begrenzung inkl. Mobilitätsgarantie	3 / 100.000
Garantie gegen Durchrostung in Jahren (mit jährlicher Rostschutzkontrolle laut Scheckheft)	12
Inspektion alle km/Monate	15.000 / 12
Ölwechsel alle km/Monate	15.000 / 12